



LITE NEO

Просто наслаждайтесь
комфортным климатом,
все остальное сделает
LITE NEO

01

Элегантный и современный

Классический ≠ скучный

Утонченные изгибы лицевой панели освежают строгие пропорции сплит-системы Lite Neo, придавая изящества силуэту.

Низкий уровень шума (от 24 дБ).

Скрытый отключаемый дисплей.

Эргономичный пульт дистанционного управления.

Технология Ifeel, чтобы нужная температура была именно там, где это необходимо.

02

Продвинутый и надежный

Технологичный ≠ сложный в управлении

Используйте функцию Ifavor, чтобы установить любимые настройки одной кнопкой.

Функции авторестарта, самоочистки, автоматической разморозки наружного блока и самодиагностики проверят и защитят сплит-систему без вашего участия.

Просто наслаждайтесь комфортным климатом, все остальное сделает Lite Neo.

03

Разумный и сбалансированный

Доступная цена ≠ низкое качество

Базовая серия Lite Neo сплит-систем Aeroon доказывает, что идеальный баланс существует.

Класс энергоэффективности A*

Широкий диапазон рабочих температур от -15 до 43 C**.

Надежные роторные компрессоры GMCC-Toshiba.

Гарантия 36 месяцев.

*для моделей 7K, 9K, 12K, 18K

**для моделей 9K, 12K инвертор.

LITE NEO

AERO



Технические характеристики

							INVERTER	
Сплит-система (внутренний/наружный блок)		ARN-II-07IHA4-04 / ARN-II-07OHA4-04	ARN-II-09IHA4-04 / ARN-II-09OHA4-04	ARN-II-12IHA4-04 / ARN-II-12OHA4-04	ARN-II-18IHA4-04 / ARN-II-18OHA4-04	ARN-II-24IHA4-04 / ARN-II-24OHA4-04	ARN-II-09IHA4-04 / ARN-II-09OHA4-04	ARN-II-12IHA4-04 / ARN-II-12OHA4-04
Холодопроизводительность		кВт	2,10	2,65	3,55	5,30	7,00	2,65 (1,45 - 3,20)
Теплопроизводительность		кВт	2,20	2,70	3,65	5,45	7,10	2,70 (1,40 - 3,30)
EER (класс энергоэффективности)			3,21 (A)	3,21 (A)	3,21 (A)	3,21 (A)	3,01 (B)	3,21 (A)
COP (класс энергоэффективности)			3,61 (A)	3,61 (A)	3,61 (A)	3,61 (A)	3,21 (C)	3,61 (A)
Потребляемая мощность	охлаждение	кВт	0,65	0,83	1,11	1,66	2,33	0,83 (0,38 - 1,35)
	обогрев		0,61	0,75	1,01	1,51	2,21	0,75 (0,38 - 1,54)
Номинальный ток	охлаждение	А	2,82	3,58	4,8	7,2	10,1	3,58 (1,5 - 5,9)
	обогрев		2,65	3,25	4,39	6,56	9,6	4,33 (2,0 - 7,5)
Характеристики электрической цепи		Ф/В/Гц	1 / 220-240 / 50					
Хладагент		тип	R410A					
Количество хладагента (заводская заправка)		гр	400	540	610	1000	1450	520
Внутренний блок								
Размеры (Ш x Г x В)		мм	690 x 199 x 283	690 x 199 x 283	750x 200 x 285	900 x 225 x 310	900 x 225 x 310	690 x 199 x 283
Упаковка (Ш x Г x В)		мм	760 x 280 x 345	760 x 280 x 345	820 x 280 x 345	950 x 290 x 380	950 x 290 x 380	760 x 280 x 345
Масса (нетто / брутто)		кг	8 / 9,5	8,5 / 10	9 / 10,5	11 / 13	12 / 14	8,5 / 9,8
Уровень шума мин. / макс.		дБ	24 / 27 / 29 / 33	24 / 27 / 30 / 33	27 / 30 / 33 / 36	29 / 32 / 35 / 38	31 / 34 / 37 / 40	24 / 27 / 29 / 33
Расход воздуха внутреннего блока		м³/ч	420	450	550	800	1050	460
Наружный блок								
Размеры (Ш x Г x В)		мм	665 x 280x 420	665 x 280x 420	710x 240 x 500	795 x 290 x 525	825 x 310 x 655	660 x 240 x 500
Упаковка (Ш x Г x В)		мм	760 x 345 x 480	760 x 345 x 480	780 x 345 x 570	907 x 382 x 600	945 x 435 x 725	780 x 345 x 550
Масса (нетто / брутто)		кг	21/24	25/28	25/28	38/42	44/48	27/29
Марка компрессора			GMCC (Toshiba)	GMCC (Toshiba)	GMCC (Toshiba)	HIGHLY (Hitachi)	HIGHLY (Hitachi)	GMCC (Toshiba)
Уровень шума		дБ	48	50	52	54	55	50
Соединительные трубы								
Жидкостная линия		мм (дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Газовая линия		мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	9,52 (3/8)
Максимальная длина трассы		м	20	20	20	20	25	20
Максимальный перепад высот		м	10	10	10	10	15	10
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев)		С°	+ 18 ... + 43 / - 7 ... + 24					+ 18 ... + 43 / - 15 ... + 24